

BETONNIERES

Gamme complète de 145 à 430 litres

**BBC, BBF
et BP**

Désignation des références:

- BB: Bétonnière bricolage
- BP: Bétonnière professionnelle
- C: Couronne composite
- F: Couronne fonte
- T: Tractée
- 145: Volume de cuve en litres
- E: Moteur électrique
- T: Moteur thermique Briggs et Stratton



BP430T

- Capacité de malaxage 338 litres
- Modèle tractable équipé d'origine de:
 - 1 timon anneau cintré réversible
 - ou timon boule Ø50 en option
 - 1 suspension: 500 Kgs
 - 2 roues routières de 500 x 10
 - 3 doubles pales de malaxage
 - 4 pieds rétractables et réglables en hauteur
 - 1 plaque signalétique
 - Couronne et pignon fonte
 - 2 fourreaux de prise de fourche
 - 1 arrêt d'urgence type coup de poing



BBC165E

Capacité de malaxage 135 litres



BBF145E

Capacité de malaxage 115 litres



BBF170E

Capacité de malaxage 135 litres



BBF200E

Capacité de malaxage 150 litres
Indexation démultipliée d'un rapport 1 sur 3
(3 tours volant pour 1 tour de cuve)



BBFT200T

Modèle tractable équipé d'un timon boule Ø50 démontable
Suspension: 250 Kgs
Roue routière: 250 x 8
Pieds rétractables
Indexation démultipliée 1 pour 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Les atouts de nos modèles:

- Les bétonnières sont équipées d'un volant de grand diamètre
- L'indexation de la cuve est déclenchée par 1 pédale commande au pied
- Alimentation électrique 200/230v, 50 Hz
- Ensemble capot moteur indice de protection IP44
- Les couronnes fonte monobloc
- Les moteurs électriques sont équipés d'une sonde thermique
- Les modèles BBFT200 et BBF200 et BP350-430 sont montés sur une structure robuste pour une utilisation professionnelle

Modèles gamme	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids Kg	Volume cuve en litre	Volume malaxage en litre	Couronne composite	Couronne fonte	Moteur
PROMO									
BBC165E	1210	720	1420	50	165	135	X		700W
ELECTRIQUE									
BBF145E	1210	720	1340	52	145	115		X	800W
BBF170E	1210	720	1410	58	165	135		X	800W
BBF190E	1210	720	1410	61	180	150		X	800W
BBF200E	1300	720	1380	75	180	150		X	1100W
THERMIQUE									
BBF170T	1310	720	1410	74	165	135		X	B&S 3,5cv
BBF190T	1310	720	1410	76	180	150		X	B&S 3,5cv
BBF200T	1400	720	1380	89	180	150		X	B&S 3,5cv
TRACTABLE									
BBFT200E	1350	950	1380	108	180	150		X	Elec. 1100W
BBFT200T	1450	950	1380	122	180	150		X	B&S 3,5cv

PROFESSIONNELLES TRACTABLE										
Modèles gamme	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids Kg	Volume cuve en litre	Volume malaxage en litre	Système d'entraînement	Motorisations Puissances		
								Elect. Kw/Cv	Robin	Honda
BP350E	1920	1030	1570	195	330	296	Poulies doubles courroies	1,1/7,5		
BP350H	1920	1030	1570	303	330	296	Poulies doubles courroies			GX120L8 4CV
BP350R	1920	1030	1570	305	330	296	Poulies doubles courroies		EH12BL/SH 4CV	
BP430E	1920	1030	1570	296	400	338	Pignons chaîne	1,5/2		
BP430H	1920	1030	1570	315	400	338	Pignons chaîne			GLX160LX 5,5CV
BP430R	1920	1030	1570	316	400	338	Pignons chaîne		EH17BL/SH 6CV	

LERIN CARTEL Industries ZA du Cormelia • 85500 Chambretaud • Tél : 02.51.52.74.14 - Fax : 02.51.91.50.00

Mail : cartel@groupe-cartel.com - Site web : www.groupe-cartel.fr

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.

Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.

L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.