LERIN CARTEL
CONSTRUCTION MECANIQUE

# Balayeuses

## *Portée 3 points arrière tracteur pour le nettoyage des voiries, des cours de ferme, des bâtiments d'élevage*

# BY180ML
# BY200ML

## Caractéristiques :

**2 Modèles avec moteur hydraulique en ligne du balai :**

BY180ML
- Largeur 1m80

BY200ML
- Largeur 2m00

BY180ML

- Balai polypropylène Ø 550 mm
  - Longueur 1m80 = 36 anneaux
  - Longueur 2m00 = 40 anneaux

- 2 réglages de l'attelage 3 points
  - 1 déport latéral de droite à gauche serrage mécanique sur poutre
  - 1 orientation mécanique de 9 et 18°

| Code article | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|
| BY180ML | 1,23 | 2,05 | 228 |
| BY200ML | 1,23 | 2,25 | 238 |

- Débit préconisé: 20 à 50 l/mn
- Pression maximum d'utilisation 180 bars
- Béquille de repos
- Roues arrières pivotantes Ø 260 mm réglables en hauteur

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

LERIN CARTEL
CONSTRUCTION MECANIQUE
ZA du Cormélia
85500 CHAMBRETAUD
Tel : 02.51.61.50.50
Fax : 02.51.91.50.00
E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com
Site : www.silofarmer.fr

BY230ML : Descriptif voir au verso

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.
L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

LERIN CARTEL
CONSTRUCTION MECANIQUE

# Balayeuses

***Portées 3 points arrière tracteur ou télescopique***
***Pour le nettoyage des voiries des cours de ferme des bâtiments d'élevage***

## BY230ML

## Caractéristiques :

- Entraînement moteur hydraulique en ligne
- Débit litres préconisé :
  - 20 à 60L maxi
- Pression maxi d'utilisation :
  - 240 bars

- Orientation hydraulique de l'attelage par vérin D.E.

- Balai polypropylène Ø 550 mm
  - Longueur 2m30 = 46 anneaux
- Roues arrières pivotantes Ø 260 mm réglables en hauteur
- Déport latéral de l'attelage de droite à gauche serrage mécanique sur poutre avec plaque d'ertalon d'usure intercalées.
- Déport latéral par vérin hydraulique en option

FABRICATION FRANCAISE

GARANTIE 2 ANS

LERIN CARTEL
CONSTRUCTION MECANIQUE
ZA du Cormélia
85500 CHAMBRETAUD
Tel : 02.51.61.50.50
Fax : 02.51.91.50.00
E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com
Site : www.silofarmer.fr

| Code article | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|
| BY230MD | 2m60 | 1m40 | 450 |

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.
L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.