



# LERIN CARTEL

CONSTRUCTION MECANIQUE

**GAMME ENTRETIEN**  
BALAYEUSES PORTÉES 3 POINTS  
ARRIÈRE TRACTEUR



3 MODÈLES DE BALAYEUSES  
BY182ML - BY202ML - BY232ML

— POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES,  
DES COURS DE FERME DES BÂTIMENTS  
D'ÉLEVAGE



[www.groupe-cartel.fr](http://www.groupe-cartel.fr)



## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Débits litres mini/maxi : 20 à 60 L/min.
- Pression maxi d'utilisation 180 bars.
- Béquille de repos.
- Roues arrières pivotantes Ø 400 mm réglables en hauteur.
- Brosse de balai mixte : polypropylène - polyester.
- Longueur 1,80 m = 36 anneaux.
- Longueur 2,00 m = 40 anneaux.
- Longueur 2,30m = 46 anneaux.
- 1 orientation mécanique de 9 et 18°.5 (hydraulique en option)
- Entraînement par moteur hydraulique en ligne pour modèle ML • Profondeur balayeuses: 1,23 m



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR M	POIDS KG
BY182ML	Balayeuse 1,80 m moteur en ligne	2,05	228
BY202ML	Balayeuse 2,00 m moteur en ligne	2,25	238
BY232ML	Balayeuse 2,30 m moteur en ligne	2,50	250
BY-OHB	OPTION orientation hydraulique balayeuse		

5 rue Madame de La Borde – Chambreaud – 85500 CHANVERRIE  
Tél. +33 2 51 61 50 50

Mail. [lerin-cartel@groupe-cartel.com](mailto:lerin-cartel@groupe-cartel.com)

[www.groupe-cartel.com](http://www.groupe-cartel.com)

**PROCHAINEMENT UN NOUVEAU SITE**

[WWW.LERINCARTEL.FR](http://WWW.LERINCARTEL.FR)



[www.groupe-cartel.fr](http://www.groupe-cartel.fr)

